

SHANTUI

PRODUCTIVIDAD A SU ALCANCE



Bulldozer Shantui

- Pesos de operación: Desde 8 a 49 toneladas
- Hojas Topadoras: Rectas, Angulables, Semi U
- Ripper: de un vástago 0 tres vástagos
- Cabinas cerradas HEXAHEDROM con ROPS
- Bulldozers para aplicaciones especiales

Bulldozer Shantui

ITEM / MODELO		SD42-3	SD32W	SD32	SD22	SD16
Largo x Ancho x Alto (Ripper no incluido)	mm	9.630 x 4.320 x 4.230	6.880 x 4.130 x 3.725	6.880 x 4.030 x 3.725	5.750 x 3.725 x 3.395	5.140 x 3.388 x 3.032
Peso de Operación	kg	49.000	38.000	37.200	23.400	17.000
Potencia	kW@rpm	310 @ 2.000	235 @ 2.000	235 @ 2.000	162 @ 1.800	120 @ 1.850
Ancho entre centros de zapatas	mm	2.260	2.140	2.140	2.000	1.880
Distancia rodado en contacto con suelo y presión sobre suelo	mm	3.565	3.150	3.150	2.730	2.430
	MPa	0,123	0,105	0,105	0,066	0,067
Velocidad adelante	km/h	0-3,7	0-3,6	0-3,6	0-3,6	0-3,29
		0-6,8	0-6,6	0-6,6	0-6,5	0-5,28
		0-12,2	0-11,5	0-11,5	0-11,2	0-9,63
Velocidad reversa	km/h	0:4,4	0:4,4	0:4,4	0:4,3	0:4,28
		0:8,2	0:7,8	0:7,8	0:7,7	0:7,59
		0:14,8	0:13,5	0:13,5	0:13,2	0:12,53
Profundidad máxima de hoja bajo nivel de suelo	mm	700	560	560	540	540
Profundidad máxima de excavación del ripper	mm	Tres dientes 733	Tres dientes 542	Tres dientes 842	Tres dientes 666	Tres dientes 572
		Un diente 733	Un diente 1.250	Un diente 1.250	Un diente 695	
Altura máxima de levante de la pala	mm	1.875	1.560	1.560	1.210	1.095
Altura máxima de levante del ripper	mm	Tres dientes 883	Tres dientes 883	Tres dientes 883	Tres dientes 555	Tres dientes 592
		Un diente 796	Un diente 965	Un diente 955	Un diente 515	
Capacidad trabajo en pendiente	grados	30	30	30	30	30
Capacidad de empuje	m3	16	10	10	6,4 / 4,7	4,5 / 4,3
Modelo de motor		KTA19-C525	Cummins NTA855-C360	Cummins NTA855-C360	Cummins NT855-C280BC	ShangChai C6121 WD615T1-3A
Rodillos guías (cada lado)		2	2	2	2	2
Rodillos de carga (cada lado)		7	7	7	6	6
Zapatras (por lado)		41	41	41	38	37
Ancho de zapatas	mm	610	560	560	560	510
Paso	mm	260	229	229	216	203
Tipo de Pala		Semi-U	Recta - Inclinable	Recta - Inclinable	Recta - Inclinable / Angulable	Angulable
Pala: Largo x Alto	mm	4.320 x 1.780	4.130 x 1.590	4.030 x 1.720	Recta - Inclinable	3.970 x 1.040
					Angulable	
Tipo de ripper		Un diente	Un diente / tres dientes	Un diente / tres dientes	Un diente / tres dientes	Tres dientes



CONSULTE FINANCIAMIENTO DIRECTO

SOLICITE DEMOSTRACION
800-731580
VENTAS · SERVICIO · REPUESTOS

Información y contacto
shantui@fortaleza.cl

www.shantui.cl

Fortaleza

SUCURSALES: Iquique: Obispo Labbé 151 / Calama: Granaderos 3332 / Antofagasta: Cobija 265 / Santiago: Américo Vespucio 685 / Concepción: Autopista a Talcahuano 3310-A / Temuco: Arturo Prat 708 / Valdivia: Av. España 700