

SHANTUI

PRODUCTIVIDAD A SU ALCANCE



Motoniveladora SG18

- Transmisión hidráulica controlada electrónicamente.
- Equipo de trabajo controlado por palancas cortas, multiválvulas y tablero de control ajustable
- Sistema de transmisión con reducción planetaria y diferencial No – Spin.
- Dirección hidráulica
- Estructura de cabina que permite operación de la hoja en taludes de 90° y giro continuo de 360 °
- Aire acondicionado

Motoniveladora SG18

Modelo		SG18
Modelo motor		D61 14ZG1B Cummins 6CT 8.3-180
Tipo motor		6 cilindros en línea , turboalimentado, enfriado por agua.
Velocidad de motor	rpm	2.300
Potencia	kW (Hp)	132 (177)
Desplazamiento	L	8,27
Consumo combustible	g/kw/h	220
Torque máximo	Nm	678 a 160 rpm
Presión de rateo	MPa	16
Velocidades adelante	km/h	0-5,3 / 0-8,3 / 0-12,5 / 0-19,2 / 0-27,7 / 0-42
Velocidad en reversa	km/h	0-5,3 / 0-12,5 / 0-27,7
Peso de operación	kg	15.700
Mín. radio de giro	mm	7.800
Gradeabilidad	Grados	20
Despeje sobre suelo	mm	430
Dimensiones de hoja LXA	mm	3.965 x 610



CONSULTE FINANCIAMIENTO DIRECTO

SOLICITE DEMOSTRACION
800-731580
 VENTAS · SERVICIO · REPUESTOS

Información y contacto
shantui@fortaleza.cl

www.shantui.cl

Fortaleza

SUCURSALES: Iquique: Obispo Labbé 151 / Calama: Granaderos 3332 / Antofagasta: Cobija 265 / Santiago: Américo Vespucio 685 / Concepción: Autopista a Talcahuano 3310-A / Temuco: Arturo Prat 708 / Valdivia: Av. España 700